

TOP HAMMER ROCK TOOLS

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN SMALL HOLE H22 TAPERED ROCK TOOLS



BENEFICIOS

- Alto rendimiento en quiebre de la roca.
- Están diseñadas para transmitir el impacto intenso de energía en la roca con la menor pérdida posible.
- Altas tasas de penetración y alta productividad.
- Óptima calidad del barreno, permite larga vida útil.
- Resultados eficientes, eficiente diseño en aceros de perforación y reducción de costos.

Imágenes referenciales


APLICACIÓN DE H22 TAPERED

Herramientas de perforación para barrenos de entre 17 y 51 mm de diámetro usando tanto perforadoras manuales como para jumbos de perforación de alta potencia. Incluye aceros de perforación integrales, barras y brocas cónicas, shanks adapters y sistemas de extensión R22, R23 y R25.



BITS		Flushing hole, mm		Buttons, mm		Angle	Dimensions D	
BUTTON BIT		Front No Size	Gauge No Size	Front No Size	Gauge No Size		mm	in
		1 x 6	1 x 6	2 x 8	3 x 9	40°	38	1 1/2"
		1 x 6	1 x 6	2 x 8	3 x 9	40°	40	1 37/64"
BITS		Flushing hole, mm		Buttons, mm		Angle	Dimensions D	
BUTTON BIT		Front No Size	Gauge No Size	Front No Size	Gauge No Size		mm	in
		1 x 5	1 x 5	2 x 7	5 x 7	40°	32	1 1/4"
		1 x 5	1 x 5	2 x 7	5 x 8	40°	35	1 3/8"
		1 x 5	1 x 5	2 x 7	5 x 8	35°	36	1 7/16"
		1 x 5	1 x 5	2 x 7	5 x 8	35°	38	1 1/2"
		1 x 6	1 x 6	2 x 8	5 x 9	35°	40	1 37/64"

RODS
TAPERED ROD, SHANK 22 x 108, CARBURIZED



Dimensions D				
L mm	ft	in	Hex D mm	in
610	2'	-	22	7/8"
800	2'	7 1/2"	22	7/8"
1220	4'	-	22	7/8"
1600	5'	3"	22	7/8"
1830	6'	-	22	7/8"
2000	6'	7"	22	7/8"
2440	8'	-	22	7/8"
3050	10'	-	22	7/8"
3600	11'	9 1/2"	22	7/8"